

MAUNT

M00000181

Lasmof GVK 48x 2v + windowcut (totaal 48 lassen)



Omschrijving

Optotec heeft een breed portfolio aan lasmoffen. Ze staan al jarenlang bekend om hun hoge kwaliteit en eenvoudige installatie. Alle lasmoffen zijn waterdicht conform IP68, IEC 529 en kunnen hierdoor direct in de grond geplaatst worden. De lasmof is opgebouwd vanuit een modulaair systeem waarmee je vrijwel iedere configuratie kunt samenstellen, voor lassen, patchen en/of het maken van een windowcut. De gepatenteerde clamp zorgt voor een sterke afdichting.

Dit type lasmof kan op meerdere manier worden ingezet. Met name in een FTTH-netwerk kan deze worden gebruikt als verdeling van de distributiekabel naar iedere aan te sluiten woning (van 96-voudige kabel naar individuele DAC-kabels). Of hij kan ingezet worden als cascade-model, waarbij een deel van de distributiekabel wordt opengemaakt (d.m.v. een windowcut) en wordt 'doorgezet' naar een ander distributieput in het netwerk.

Merk

Optotec

Technische specificaties

Afmetingen lasmof (buitenzijde)	450x270x150mm (lxbxh)
Lascassette types	Single circuit (12 vezels)
Transport/ opslagtemperatuur	-10 °C tot + 50 °C
Installatie temperatuur	-10 °C tot + 50 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot + 60 °C
Aanwezigheid ventiel	Ja (max 0,4 bar)
Materiaal	Polypropyleen
UV-bestendigheid	Conform ISO 527-2

Trekkracht kabels
Schedeldruk

Kabel Ø (mm) /45*1000N (max 1000N)
1000N (30 cm zanddekking), conform EN
61300-2-10

Configuratie

Aantal lascassettes

16 stuks (4x HD6 12H cassetteblok)
Single circuit 12-voudig lasbeschermer
heat shrink (krimp)

Mechanische seal rond

6 stuks 8x 6mm (4 tot 8 mm)

Mechanische seal ovaal

1 stuks 2x 20mm (5 tot 10 mm)

Krimp seal

2 stuks 120mm

Lasbeschermers

50 stuks (heat shrink 45mm)

Wandbeugel

Exclusief

