

# MAUNT

**M00000445**

**DAC-kabel, 12-voudig, SM, G.657A1, 250um, 5.8mm, oranje**



## **Merk**

STL (Sterlite)

## **Opbouw**

Deze glasvezel kabel is opgebouwd uit verschillende lagen en materialen. De buitenmantel is zeer stevig en de ingebouwde versterking van de kabel zorgt ervoor dat de vezels niet beschadigen.

## **Optische specificaties**

Type glasvezel	ITU.T G.657 A1 (250 µm)
Demping per km (1310nm)	0.38 dB
Demping per km (1550nm)	0.25 dB

## **Mechanische specificaties**

Maximale treksterkte	500N
Maximale schedeldruk	4000N / 10cm
Buigradius tijdens installatie	15D
Buigradius na installatie	10D

## **Omgevingspecificaties**

Transport en opslag temperatuur	-30 tot +70°C
Installatie temperatuur	-20 tot +50°C
In bedrijf temperatuur	-30 tot +70°C



**Overige specificaties**

Aantal vezels (per loose tube)

12

Kleur vezels

Blauw, Oranje, Groen, Bruin, Grijs,  
Wit, Rood, Zwart, Geel, Paars,  
Roze, Aqua

Diameter buitenmantel

5.8mm x 0.3mm

Kleur buitenmantel

Oranje

Opdruk buitenmantel

STERLITE SM FIBER F DB CABLE Laser  
Symbol Telephone Symbol Year of  
Production Length Code Meter Marking