

M00000174**Lasmof GVK 2x 96v + 2x 48v (totaal 144 lassen)****Omschrijving**

Optotec heeft een breed portfolio aan lasmoffen. Ze staan al jarenlang bekend om hun hoge kwaliteit en eenvoudige installatie. Alle lasmoffen zijn waterdicht conform IP68, IEC 529 en kunnen hierdoor direct in de grond geplaatst worden. De lasmof is opgebouwd vanuit een modulair systeem waarmee je vrijwel iedere configuratie kunt samenstellen, voor lassen, patchen en/of het maken van een windowcut. De gepatenteerde clamp zorgt voor een sterke afdichting.

Dit type lasmof kan worden toegepast in de POP-locatie van een FTTH-netwerk. Het is configureert om de distributiekabels, vaak 96-vezelig, met elkaar te verbinden. Met de bijgeleverde wandbeugel kan men de lasmof eenvoudig vastmonteren.

Merk

Optotec

Technische specificaties

Afmetingen lasmof (buitenzijde)	450x270x150mm (lxbxh)
Lascassette types	Single circuit (12 vezels)
Transport/ opslagtemperatuur	-10 °C tot + 50 °C
Installatie temperatuur	-10 °C tot + 50 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot + 60 °C

MAUNT[®]

Configuratie

Aantal lascassettes	12 stuks (3x HD4-12H cassetteblok)
Mechanische seal rond	1 stuks 6x 8mm
Mechanische seal ovaal	1 stuks 4x 10mm
Krimp seal	Exclusief
Lasbeschermers	150 stuks (heat shrink 45mm)
Wandbeugel	Inclusief

