

MAUNT®

M00000128

Prelube 2000, 0.95 ltr, Polywater



Omschrijving

Polywater Prelube 2000 is een glijmiddel voor het coaten van buizen/mantelbuizen voorafgaand aan het blazen van glasvezelkabels en microkabels, en vermindert de wrijving tijdens het blazen. Het is geconcentreerd en werkt met een zeer dunne coatinglaag; ook na het drogen blijft het glijmiddel werkzaam. Het is geschikt voor alle typen communicatiekabels en buizen en laat een dunne, gladde film achter. Het glijmiddel veroorzaakt geen spanningscorrosie bij polyethyleen of polycarbonaat kabelmantels en is compatibel met al voorgesmeerde buizen. Het product wordt door de meeste fabrikanten van blaasapparatuur aanbevolen. Het is niet-vlekkend en met water volledig te reinigen.

Merk

Polywater



Fysieke specificaties

Uiterlijk	Witte vloeistof
Niet-vluchtige stoffen	6%
VOC-gehalte	0 g/l
Viscositeit	5000 - 15000 cps (@10rpm)
pH	6,5 - 8,0
Werkingsduur na drogen	Meer dan 6 maanden (< 20% wrijvingstoename na drogen)

Omgevingsspecificaties

Installatietemperatuur	-5°C tot 60°C
Temperatuurstabiliteit	Vries-dooi bestendig
Houdbaarheid	24 maanden (in gesloten verpakking, buiten direct zonlicht)

Classificatiecodes en normen

Normering/Standaarden	Telcordia GR-356-CORE (Generic Requirements for Optical Cable Innerduct, Associated Conduit and Accessories), ASTM D1693 (Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics), Telcordia TR-NWT-002811 (Generic Requirements for Cable Placing Lubricants)
-----------------------	--

Logistieke specificaties

Verpakkingshoeveelheid	Fles van 0,95l, 12 stuks per doos
------------------------	-----------------------------------