

# MAUNT®

**M00002271**

**Jetlub 6000, 1.00ltr, Chemmate**



### **Omschrijving**

Jetlub 6000 is een synthetisch smeermiddel voor het inwendig smeren van buizen bij het inblazen van glasvezelkabels. Het vermindert de wrijving tussen kabel en buis, waardoor langere afstanden ingeblazen kunnen worden. Het middel wordt vóór het inblazen in de buis gegoten en met een verdeelprop van de juiste diameter verspreid; aanbrengen kan ook met leidingsmeerapparaten, centrale smeertoestellen of een oliekan. Jetlub 6000 is afspoelbaar met water en trekt geen zand of ander vuil aan. Niet mengen met andere oliën of minerale oliesmeermiddelen; de eigenschappen nemen daardoor sterk af.

### **Merk**

Chemmate



### **Fysieke specificaties**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Inhoud            | 1 liter            |
| Fysische toestand | Viskeuze vloeistof |
| Kleur             | Wit                |
| Geur              | Karakteristiek     |

### **Fysische en chemische eigenschappen**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Dichtheid (20 °C)              | $\pm 1 \text{ g/cm}^3$              |
| Viscositeit (20 °C)            | $\pm 3500 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ |
| pH                             | $\pm 7$                             |
| Oplosbaarheid in water (20 °C) | Mengbaar                            |
| Smelt-/vriespunt               | $\leq 0 \text{ °C}$                 |
| Beginkookpunt                  | $\geq 100 \text{ °C}$               |
| Vlampunt                       | Niet van toepassing                 |

### **Aanbevolen hoeveelheid**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Buisdiameter 25-30 mm | 40 cl per km |
| Buisdiameter 31-40 mm | 50 cl per km |
| Buisdiameter 41-50 mm | 60 cl per km |

### **Omgevingsspecificaties**

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagtemperatuur | 5 °C tot 30 °C                                                                                              |
| Opslaginstructies | In gesloten, originele verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren; beschermen tegen vorst |

### **Classificatiecodes en normen**

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieu/Stoffen-compliance | Geen gevarenindeling volgens CLP (EG) nr. 1272/2008; bevat geen SVHC-stoffen (REACH) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|