

MAUNT

M10000668

**OTDR TB-720, SM, 1310/1550nm (32/30dB), SC/PC, OPM/OLS/VFL,
Maunt**



Omschrijving

Handheld OTDR met touchscreen voor het opsporen en meten van gebeurtenissen, verliezen en afstanden in singlemode glasvezelverbindingen. Naast de OTDR-functie zijn een optische lichtbron, een optische vermogensmeter en een visuele foutzoeker in hetzelfde apparaat geïntegreerd. Het toetsenbord heeft achtergrondverlichting.

Merk

Maunt



Technische specificaties

Golflengte	1310/1550 nm
Dynamisch bereik	32/30 dB
Afstandinstelling	Max. 150 km
Pulsbreedte	5 ns tot 20 µs
Event-dode zone	1 m
Dempingsdode zone	6 m
OLS golflengten	1310/1550 nm (via OTDR-aansluiting)
OPM meetbereik	-50 tot +26 dBm
OPM golflengten	850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650 nm
VFL vermogen	10 mW

Functionaliteiten & interfaces

Display	Touchscreen
Aansluiting OTDR/OLS	SC/UPC of SC/APC, verwisselbare adapter
Aansluiting OPM	2,5 mm universele connector
Aansluiting VFL	2,5 mm universele connector
PC-interface	USB-C (voeding en data)
Externe interfaces	RJ45-poort
Verlichting	LED-lamp
Meetfuncties	Afstandsmeting, verliesmeting, sequentietest, OLA SE, screenshot

Voeding

Batterijspanning	3,7 V
Batterijcapaciteit	5000 mAh

Geheugen & Data

Opslag in intern geheugen	
Opslag op TF-kaart (optioneel)	

Fysieke specificaties

Afmetingen (L x B x H)	160 x 85 x 38 mm
Gewicht	Ca. 430 g

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur	0°C tot +50°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	<90%



Classificatiecodes en normen

Keurmerken/Certificering CE